

СИГНАЛИЗАТОРЫ СВЕТОВЫЕ ВС-4-3С

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сигнализаторы световые ВС-4-3С предназначены для подачи светового сигнала с целью индикации режимов работы оборудования и привлечения внимания людей в аварийных и иных ситуациях. Применяются во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок на опасных производственных объектах, транспортных средствах, судах. Могут применяться в условиях воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Принцип действия: При подаче питающего напряжения светодиоды загораются с частотой, автоматически меняющейся по времени, что обеспечивает тревожный характер сигнализации. Корпус сигнализаторов выполнен из алюминиевого сплава, имеет гальваническое антикоррозионное и защитное лакокрасочное покрытие. Сигнализаторы поставляются с присоединенным кабелем, длиной 1,5м или более по заказу, с устройством крепления металлорукава УКМ-10 (УКМ-12), возможно крепление бронированного кабеля с применением устройства УКБК-15. Питающий кабель – круглого сечения, с диаметром по изоляции 5...10мм. Питание сигнализаторов осуществляется по двум проводам.



Тип	ВС-4-3С-6В	ВС-4-3С-12В	ВС-4-3С-24В	ВС-4-3С-220В
Напряжение (Un), В	~ = 5-9	~ = 9-16	~ = 20-28	~ 220
Ток потребляемый, мА	90	90	90	-
Мощность (Pпотр.), Вт	-	-	-	0,5
Сила света, мсд	>2000			
Цвет светодиода	Красный (желтый, зеленый, синий – по заказу)			
Угол обзора, градусов	300			
Температура (токр.), °С	-50...+60			
Степень защиты	IP67			
Вид взрывозащиты	1ExsIIТЗ			
Срок службы	15 лет			

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



