

СИГНАЛИЗАТОРЫ СВЕТОВЫЕ ВУУК-МС-КС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сигнализаторы световые ВУУК-МС-КС предназначены для подачи светового сигнала с целью индикации режимов работы оборудования и привлечения внимания людей в аварийных и иных ситуациях. Применяются во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок на опасных производственных объектах, транспортных средствах, судах. Могут применяться в условиях воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Принцип действия: При подаче питающего напряжения два единичных светодиода (красный и синий) попеременно загораются. Возможно другое сочетание цветов, указываемое в обозначении: «ВУУК-МС-ЖЖ» - два желтых светодиода; «ВУУК-МС-ЗЗ» - два зеленых светодиода и т.д. Корпус сигнализаторов выполнен из стали, имеет гальваническое антикоррозионное и защитное лакокрасочное покрытие. Возможна поставка с устройством крепления металлорукава УКМ-10 (УКМ-12). Возможно крепление бронированного кабеля с применением УКБК-15. Питающий кабель – круглого сечения, с диаметром по изоляции 5...10мм.

Тип	ВУУК-МС-КС-12В	ВУУК-МС-КС-24В	ВУУК-МС-КС-220В
Напряжение (Un), В	~ 12±10% = 12±20%	~ 12±10% = 12±20%	~ 220±20%
Ток потребляемый, мА	не более 50		-
Мощность (Pпотр.), Вт	-	-	0,5
Угол обзора, градусов	120		
Температура (токр.), °С	-50...+60		
Степень защиты	IP66		
Вид взрывозащиты	1ExdIIBT4/1ExdIICT4		
Срок службы	15 лет		

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



