

КОРОБКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КОММУТАЦИОННАЯ ККВ-07е

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Коробка взрывозащищенная коммутационная ККВ-07е предназначена для соединения и разветвления электрических цепей общего и специального назначения (контрольных и силовых кабелей систем автоматики и телемеханики, цепей управления, сигнализации и т.д.) во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов.

4 варианта исполнения:

ККВ-07е-П – коробка коммутационная взрывозащищенная проходная;
ККВ-07е-У – коробка коммутационная взрывозащищенная угловая;
ККВ-07е-Т – коробка коммутационная взрывозащищенная тройниковая;
ККВ-07е-К – коробка коммутационная взрывозащищенная крестообразная



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6
2. Температура эксплуатации от - 60°C до +70°C
3. Неокисляющиеся пружинные клеммы "WAGO"
4. Выпускаются в корпусе из алюминиевого сплава АК7
5. Герметичный взрывозащищенный корпус IP67

Размеры коробок

Исполнение коробки	С кабельными вводами		Со штуцерами	
	L1, мм	L2, мм	L1, мм	L2, мм
ККВ-07е-П	250	120	208	120
ККВ-07е-У	185	185	164	164
ККВ-07е-Т	250	185	208	164
ККВ-07е-К	250	250	208	208

Комплектация коробок

Наименование	Кол. на изделие				Примечание
	ККВ-07е-П	ККВ-07е-У	ККВ-07е-Т	ККВ-07е-К	
Коробка	1	1	1	1	
Кабельный ввод или штуцер	2	2	3	4	По заказу
Кольцо уплотнительное Ø8мм для кабелей Ø6-8мм	2	2	3	4	
Кольцо уплотнительное Ø10мм для кабелей Ø8-10мм	2	2	3	4	
Соединительные клеммы					
- на 2 проводника	5	5	*	*	
- на 3 проводника	*	*	5	*	
- на 5 проводников	*	*	*	5	
Заглушка	-	-	1	1-2	
Спец. ключ	1	1	1	1	На упаковку
Дюбель, саморез	3	3	3	3	
Паспорт	1	1	1	1	На упаковку