

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КАБЕЛЬ-ТРОСОВЫЙ ТИПА КТВ-2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Выключатель кабель-тросовый предназначен для экстренного прекращения пуска и экстренной остановки конвейерных приводов, в т. ч. грузоподъемных и транспортных канатных дорог из любого места технологической линии в шахтах, в т. ч. опасных по газу и пыли. Выключатель может работать при температуре окружающей среды от минус 15 до 50 °С и относительной влажности до 100% при температуре 35 °С. ТУ У 33.2-00159410-004:2005



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение	РО, Ia
Количество разрываемых цепей, шт.	1
Коммутируемое напряжение, В	до 30
Максимальная коммутируемая активная мощность, В А	6
Ход штока выключателя, мм	13...17
Усилия напряжения кабеля, Н:	
а) начальное, не менее	40
б) конечное, не более	150
Режим работы	
а) дистанционное управление без фиксации и с фиксацией отключенного положения;	
б) местное управление с фиксацией отключенного положения	
Габаритные размеры, мм	270x235x110
Масса, кг	2,8
Код ТН ВЭД	8536 50 000