

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ИСКРОБЕЗОПАСНОЕ ТИПА РВИ.1М

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Реле времени предназначено для создания выдержек времени: в схемах автоматизации установок и комплексов; при подаче предупредительного сигнала перед пуском установок и машин; при включении механизмов и машин, пуск которых сдвинут во времени; при контроле времени пуска установок. Реле может эксплуатироваться в шахтах, в том числе опасных по газу и пыли, при температуре окружающей среды от минус 40 до 40 °С, относительной влажности до 100% при температуре 35 °С.
ТУ 12.48.196-85



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень и вид защиты	РВ,ЗВ, Ia
Степень защиты от внешних воздействий	IP54
Номинальное напряжение питания (частотой 50Гц), В	36, 127, 220, 380, 660
Допустимое колебание напряжения питающей сети	от 0,85 до 1,1 ном. значения
Потребляемая мощность, В•А, не более	18
Регулируемая выдержка времени, с, не уже	
- I диапазон	0,5-3
- II диапазон	3-30
- III диапазон	30-300
Погрешность выдержки времени, %	±10
Время готовности к повторному включению, с, не более	1
Наработка на отказ, ч., не менее	8500
Габаритные размеры, мм	370x430x400
Масса, кг	40
Код ТН ВЭД	9107 00 000