FERROL
Производство и поставка промышленного оборудования
394036, г. Воронеж, а/я 506
Тел./факс: (4732) 60-40-20, 60-40-41, 60-40-42, 60-40-43
e-mail: sales@ferrol.ru, http://www.ferrol.ru

КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ СЕРИИ КРВ-6 НАПРЯЖЕНИЕ ДО 6000В

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Коробка разветвительная высоковольтная КРВ-6 предназначена для использования в качестве высоковольтного распределительного устройства в подземных электросетях участковых передвижных трансформаторных подстанций, а также соединения высоковольтных гибких и бронированных кабелей на поверхности.
Коробки имеют две модификации:
КРВ-6.01 – с одной камерой вводов для подключения бронированного кабеля;
КРВ-6.02 – с двумя камерами вводов для подключения бронированного кабеля.

Область применения:
- в шахтах, опасных по газу и пыли;
- обогатительные фабрики;
- предприятия открытой разработки месторождений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	Норма для модификации изделия	
	КРВ-6.01	КРВ-6.02
Маркировка взрывозащиты	PB Exdl	
Номинальное напряжение, В	6000	
Номинальный ток, А	200	
Количество вводов, шт		
- для подключения гибкого кабеля;	2	2
- для подключения бронированного кабеля;	1	2
- резервный ввод	1	-
Наружный диаметр подключаемых кабелей, мм		
- наименьший	34	
- наибольший	63	
Габаритные размеры, мм, не более	950x750x550	1250x750x550
Масса, кг, не более	120	135