

## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТИПА СГВ-2, СГВ-2.1

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильники головные аккумуляторные СГВ-2 и СГВ-2.1 предназначены для индивидуального освещения рабочего места и затемненных участков пути при следовании к месту работы.



### Область применения:

1. В помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие взрывоопасные смеси с воздухом при нормальных режимах работы или в результате аварий и неисправностей (зоны класса В-1, В-1а согласно гл. 7.3 ПУЭ);
2. На судах морского и речного флота.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Норма для модификации изделия
Уровень и вид взрывозащиты	РП п ис
Продолжительность непрерывной работы при номинальной емкости аккумуляторной батареи (10Ач), ч, не менее	24
Расстояние видимости светового сигнала, м	200
Цвет свечения	красный
Источник питания: аккумуляторная никель-кадмиевая батарея	Доливная ЗШНКП-10М.05
Источник света: лампа накаливания	Р3,75-1+0,5
Габаритные размеры сигнализатора с узлом крепления, мм, не более	170x160x380
Масса, кг, не более	
- без узла крепления	2,2
- с узлом крепления	3,8