

## ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВкЭ-02

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Выключатель ВкЭ-02 предназначен для дискретной электрической сигнализации крайних положений запорного органа кранов магистральных газопроводов и кранов в обвязке топливного газа компрессорных станций во взрывоопасных зонах. ТУ 4318-002-00123702-93; ОКП 43 1825



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Максимально допустимый ток коммутируемый выключателем при напряжении до 300В: 1,5А.
2. Расстояние между поверхностью корпуса и управляющим элементом, при котором обеспечивается срабатывание выключателя, мм: 5.
3. Число кабельных вводов – 2.
4. Наружный диаметр присоединительного кабеля (со снятой броней), мм: 6,5...11,5.
5. Рабочий диапазон температур: от минус 50 до плюс 50°С.
6. Вид взрывозащиты – 1ExdIIBT3.
7. Масса, кг не более: 2,5.
8. Габаритные размеры, мм, не более: 190x140x90.
9. Степень защиты – IP54 по ГОСТ 14254-96.

Модификация	Тип контактов
ВкЭ-02	размыкающие
ВкЭ-02-01	замыкающие