

## УКАЗАТЕЛЬ КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ УКП-01

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Указатель конечного положения УКП-01 предназначен для дискретной электрической сигнализации крайних положений запорного органа кранов Ду (50–1400)мм с пневмо- и гидроприводом и может применяться на других агрегатах и сооружениях, где необходима регистрация крайних положений подвижных частей. Обеспечивает визуальный контроль крайних положений пробки крана. Вид взрывозащиты – 1ExdIIВТЗ. Тип контактов – переключающие. ТУ 4318-038-00158818-99; ОКП 43 1825



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон угла поворота запорного органа крана: от 80° до 100°.
2. Максимально допустимый постоянный ток, коммутируемый при напряжении до 200В, А: 1,0.
3. Потребляемая мощность, Вт: 30.
4. Число кабельных вводов, шт.: 1.
5. Наружный диаметр присоединительного кабеля (со снятой броней), мм: 6,5 – 11,5.
6. Рабочий диапазон температур: от минус 55 до плюс 50°С.
7. Масса, кг, не более: 2,0.
8. Габаритные размеры, мм, не более: 230x120x110.
9. Степень защиты – IP54 по ГОСТ 14254-96.