

## УНИФИЦИРОВАННЫЕ БЛОКИ НАБОРНЫХ ЗАЖИМОВ УБНЗ-15, УБНЗ-30

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Унифицированные блоки наборных зажимов УБНЗ-15, УБНЗ-30 предназначены для присоединения и ответвления проводов и кабелей в электрических цепях (силовых, управления, сигнализации, освещения и др.).  
ТУ 51-930-80; ОКП 34 3401



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение коммутируемого тока, В – 380.
2. Номинальный ток коммутации. А, не более – 15.
3. Количество клемм:
  - УБНЗ-15 – 15;
  - УБНЗ-30 – 30.
4. Количество вводов:
  - под кабели 22 мм (диаметр, без брони, уплотняемого в сальнике кабеля от 13 до 20 мм): УБНЗ-15 – 6 шт.;  
УБНЗ-30 – 5 шт.
  - под кабели 32 мм (диаметр, без брони, уплотняемого в сальнике кабеля от 16 до 29 мм): УБНЗ-15 – 1 шт.;  
УБНЗ-30 – 2 шт.
5. Габаритные размеры, мм: 330x120x310.
6. Масса, кг, не более:
  - УБНЗ-15 – 5,5;
  - УБНЗ-30 – 5,9.