

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ О12-2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оповещатель световой О12-2 используется для подачи световых сигналов в системах охранной, пожарной сигнализации и в системах аварийного оповещения для привлечения внимания дежурного персонала: при несанкционированном доступе, при пожаре, аварийной ситуации. Оповещатели могут быть использованы для установки как в обычных помещениях так и на объектах с высоким уровнем шума: производственные помещения, насосные, котельные, заправочные станции или на охраняемом периметре на улице (под навесом), т.к. в оповещателе установлены светодиоды повышенной яркости. Оповещатель выпускается в соответствии с техническими условиями ТУ 4372-007-00226827-96 в трех модификациях для питания от сети напряжением 220, 24, 12В. Условия эксплуатации оповещателя должны соответствовать значениям климатических факторов внешней среды исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69, для работы при температуре от минус 30 до 50°С.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Габаритные размеры, мм, не более:
 - диаметр – 63;
 - высота – 35.
2. Масса, кг, не более – 0,15.
3. Цвет сигнала оповещения – красный (при необходимости указать другой цвет).
4. Питание оповещателя может быть от сети переменного и постоянного токов. Потребляемая мощность при питании от сети Вт, не более:
 - 3,3 (220В);
 - 0,35 (24В);
 - 0,15 (12В).
5. Класс защиты от поражения электрическим током II по ГОСТ 12.2.007.0-95.
6. В оповещателе применена специальная световая линза под "хрусталь", которая обеспечивает контрастное свечение при солнечном освещении и обеспечивает угол обзора 180°.
7. Отличительной особенностью оповещателя является низкое токопотребление.
8. Конструкция оповещателя позволяет встраивать его в различное технологическое оборудование, элементы интерьера, декора помещений.
9. Конструкция оповещателя обеспечивает простоту и удобство его крепления.
10. Оповещатель не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека.
11. Гарантийный срок эксплуатации на оповещатель составляет 12 месяцев.
12. Срок службы не менее 10 лет.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. В комплект поставки входят:
 - оповещатель световой О12-2 1шт;
 - паспорт ДАЭ 100.194.000 ПС (на упаковку) 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий ТУ 4372-007-00226827-96 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода оповещателей в эксплуатацию. В гарантийный срок не входит время хранения на складе, если оно не превышает 6 месяцев со дня отгрузки.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

